



> COMPTEURS MÉCANIQUES POUR HYDROCARBURES

KF3 - KF4



KF3



KF4

COMPTEURS SÉRIE 800

Corps aluminium
Débit 19 à 75 l/min
Précision : +/- 1 % (entre 19 et 75 litres/mn)
Pression maximum : 3,5 bars
Température de service : -15 à 66 °C
Afficheur partiel : 3 chiffres (999 litres)
Remise à zéro manuelle (compteur partiel)
Afficheur totalisateur : 6 chiffres (999.999 litres)
Poids : 2 kg
Construction compacte 200 x 150 x 150 mm
Ø orifices 1"
Les raccords d'entrée et sortie peuvent être configurés dans les quatre positions horizontales et verticales.

COMPTEURS SÉRIE 900

Corps aluminium
Débit 23 à 150 l/min
Précision : +/- 1 % (entre 23 et 150 litres/mn)
Pression maximum : 3,5 bars
Température de service : -15 à 66 °C
Afficheur partiel : 4 chiffres (9.999 litres)
Remise à zéro manuelle (compteur partiel)
Afficheur totalisateur : 8 chiffres (99.999.999 litres)
Poids : 3,4 Kg
Construction compacte 216 x 165 x 140 mm
Ø orifices 1"
Les raccords d'entrée et sortie peuvent être configurés dans les quatre positions horizontales et verticales.